

Membranski injekcijski sustav za zgrade s podrumom

MIS60D 1x6-12 BL1300 Set10

Br. artikla: 3030391740, GTIN: 4052487230728



- univerzalni kućni priključni vod s membranskim injekcijskim sustavom za provrte u uobičajenim vrstama zidova
- kontrolirano ispuštanje smole putem membranskog crijeva s prorezom
- zaštitno brtvljenje cjevovoda pomoću usana za brtvljenje



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

Za postojeće zgrade s podrumom za pouzdano brtvljenje standardnih vodovodnih cijevi.

ČINJENICE

Prednosti:

- brza montaža u nekoliko minuta
- nije potrebno ponovno postavljanje brtvi za podrum prema normi DIN 18533
- promjenjivo polaganja zahvaljujući već unaprijed montiranim brtvenim umecima

Opseg isporuke:

- 1 pakirna jedinica:
- 10 komada MIS MIS 60D uključujući unaprijed montirani brtveni umetak
- 10 zidnih završnih elemenata (samo kod komunikacijske varijante)
- 10 rozeta za završetak zida (samo kod strujne varijante)
- 10 komada 2-komponentne smole RESINATOR, 150 ml
- 1 naprava za brzo pritezanje MIS 60-SVS



Dimenzije:

- za krunske provrte Ø: 62 - 65 mm
- za debljinu zidova: od 200 do 1 200 mm

Područje primjene:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

Materijal:

- Prirubnica, brtveni umetak, protuležaj i adapter: EPDM
- Vodootporna membrana: Butil
- Crijevo za punjenje smolom: PE
- Rozeta za završetak zida: PE
- Cijev: PVC-U
- Zidni završni element: polikarbonat „otporno na vatru“
- Naprava za brzo pritezanje: ojačana staklenim vlaknima poliamid/ABS

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno do 1,0 bara
- otporno na radon

ZNAČAJKE

Broj kabela/medija:	1
prikladno za vod za provođenje medija Ø (mm):	6 - 12
Duljina izvedbe (mm):	1300
Debljina zida (mm):	900 - 1.200

SLIKE



POTREBAN JE PRIBOR



Pištoltj sa spremnikom



Naprava za brzo pritezanje