

Membranski injekcijski sustav

za zgrade s podrumom ili bez njega

MIS60S 1x18-24 BL1300 Set10

Br. artikla: 3030380183, GTIN: 4052487229722



- **univerzalni kućni priključni uvod s membranskim injekcijskim sustavom za kose provrte kroz tlo ili zid**
- **kontrolirano ispuštanje smole putem membranskog crijeva s prorezom**
- **zaštitno brtvljenje cjevovoda pomoću usana za brtvljenje**



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

Prikladno za kosi uvod kroz zid ili podnu ploču.

ČINJENICE

Prednosti:

- brza montaža u nekoliko minuta
- nije potrebno ponovno postavljanje brtvi za podrum prema normi DIN 18533
- moguće je različito polaganje zahvaljujući već unaprijed montiranim brtvenim umecima

Opseg isporuke:

- 1 pakirna jedinica:
- 10 komada MIS 60S
- 10 zidnih završnih elemenata (samo kod komunikacijske varijante)
- 10 rozeta za završetak zida (samo kod strujne varijante)
- 10 komada 2-komponentne smole RESINATOR, 150 ml
- 1 naprava za brzo pritezanje MIS 60-SVS

Dimenzije:

- za krunske provrte Ø: 62 - 65 mm
- Duljina konstrukcije: 1.300 mm

Područje primjene:

- DIN 18533 W1-E
- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

Materijal:

- Prirubnica, brtveni umetak, protuležaj i adapter: EPDM
- Crijevo za punjenje smolom: PE
- Rozeta za završetak zida: PE
- Cijev: PVC-U
- Zidni završni element: polikarbonat „otporno na vatru“
- Naprava za brzo pritezanje: ABS

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno do 1,0 bara

ZNAČAJKE

Broj kabela/medija:	1
prikladno za vod za provođenje medija Ø (mm):	12 - 18
Duljina izvedbe (mm):	1300
Debljina zida (mm):	200 - 1.200

SLIKE



POTREBAN JE PRIBOR



Pištoltj sa spremnikom



Naprava za brzo pritezanje