

# Fiksna/prigradna prirubnica proturne cijevi za ubetoniranje za zidove s bitumenskim premazima

## FLFE1x200/200 DIN18533 St-A3C

Br. artikla: 3030353471, GTIN: 4052487226998

Za ubetoniranje ili zamortavanje u zidove, stropove ili pod.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

## ČINJENICE

### Prednosti:

- fleksibilna prilagodba debljine zida putem plastične proturne cijevi
- poravnata ugradnja

### Opseg isporuke:

- Fiksna/prigradna prirubnica proturne cijevi
- Elementi za pričvršćivanje za beton
- Svornici i matice
- 2 brtvena poklopca

### Dimenzije:

- za zidove debljine do 500 mm
- Konstrukcija u skladu s normom DIN 18533 obuhvaća: dijelove koji dolaze u doticaj sa zemljom
- Standardna fiksna prirubnica  $\varnothing$ a odgovara proturnoj cijevi od  $\varnothing$ i + otprilike 330 mm (u slučaju prolaza)

## Područje primjene:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## Materijal:

- Fiksna/prigradna priрубnica proturane cijevi: pocinčani čelik (vz)
- Proturana cijev: plastika PVC-U
- Brtveni poklopac: PE
- Svornici i matice: pocinčani čelik (vz)

## Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno

## ZNAČAJKE

Proturana cijev $\emptyset$ , (mm) D1:	200
Fiksna priрубnica $\emptyset$ (mm) D2:	530
Prigradna priрубnica $\emptyset$ (mm) D3:	520
Proturana cijev, debljina zida (mm) S:	2
Debljina zida (mm):	200

## SLIKE



# POTREBAN JE PRIBOR



Podloge