

Fiksna/prigradna prirubnica proturane cijevi od nehrđajućeg čelika

za ubetoniranje za zidove s bitumenskim premazom u skladu s DIN 18533

FLFE1x250/0/300 DIN18533 A2

Br. artikla: 2500250300, GTIN: 4052487138192

Za ubetoniranje ili zamortavanje u zidove, stropove ili pod.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- individualne izvedbe moguće je izraditi prema zahtjevima kupaca
- također se isporučuje s više prolaza i različitim promjerima
- poravnata ugradnja

Opseg isporuke:

- Fiksna/prigradna prirubnica proturane cijevi
- Svornici i matice M20 (DIN 18533)
- s obje se strane nalazi brtveni poklopac

Dimenzije:

- Standardna fiksna priрубnica \varnothing a odgovara proturnoj cijevi od \varnothing i + otprilike 330 mm (u slučaju prolaza)

Područje primjene:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

Materijal:

- Fiksna/prigradna priрубnica proturne cijevi: Nehrđajući čelik V2A (AISI 304L) ili na zahtjev V4A (AISI 316L)
- Brtveni poklopac: PE

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno

ZNAČAJKE

| | |
|---|-----|
| Proturna cijev \varnothing , (mm) D1: | 250 |
| Fiksna priрубnica \varnothing (mm) D2: | 578 |
| Prigradna priрубnica \varnothing (mm) D3: | 568 |
| Proturna cijev, debljina zida (mm) S: | 2 |
| Debljina zida (mm): | 300 |

SLIKE



POTREBAN JE PRIBOR



Podloge