

# Fiksna/prigradna prirubnica proturane cijevi od nehrđajućeg čelika

za ubetoniranje za zidove s bitumenskim premazom u skladu s DIN 18533

## FLFE1x80/0/80 DIN18533 A2

Br. artikla: 2500400023, GTIN: 4052487062541

Za ubetoniranje ili zamortavanje u zidove, stropove ili pod.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

## ČINJENICE

### Prednosti:

- individualne izvedbe moguće je izraditi prema zahtjevima kupaca
- također se isporučuje s više prolaza i različitim promjerima
- poravnata ugradnja

### Opseg isporuke:

- Fiksna/prigradna prirubnica proturane cijevi
- Svornici i matice M20 (DIN 18533)
- s obje se strane nalazi brtveni poklopac

## Dimenzije:

- Standardna fiksna priрубnica  $\varnothing$ a odgovara proturnoj cijevi od  $\varnothing$ i + otprilike 330 mm (u slučaju prolaza)

## Područje primjene:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## Materijal:

- Fiksna/prigradna priрубnica proturne cijevi: Nehrđajući čelik V2A (AISI 304L) ili na zahtjev V4A (AISI 316L)
- Brtveni poklopac: PE

## Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno

## ZNAČAJKE

Proturna cijev $\varnothing$ , (mm) D1:	80
Fiksna priрубnica $\varnothing$ (mm) D2:	405
Prigradna priрубnica $\varnothing$ (mm) D3:	395
Proturna cijev, debljina zida (mm) S:	2
Debljina zida (mm):	80

## SLIKE



# POTREBAN JE PRIBOR



Podloge