

Fiksna/prigradna prirubnica proturine cijevi za naknadno zataplavanje za zidove s bitumenskim premazom

FLFA1x150/80/0 DIN18533 St-A3C

Br. artikla: 3030353438, GTIN: 4052487226912

Za zataplavanje putem proturine cijevi, krunskog provrta ili proboja.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Opseg isporuke:

- Fiksna/prigradna prirubnica proturine cijevi
- Elementi za pričvršćivanje za beton
- Matice

Dimenzije:

- Standardna gornja duljina: 80 mm
- Konstrukcija u skladu s normom DIN 18533 obuhvaća: dijelove koji dolaze u doticaj sa zemljom
- Standardna fiksna prirubnica \varnothing a odgovara proturnoj cijevi od \varnothing i + otprilike 330 mm (u slučaju prolaza)

Područje primjene:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

Materijal:

- Fiksna/prigradna prirubnica proturne cijevi: pocinčani čelik (vz)
- Elementi za pričvršćivanje: nehrđajući čelik V4A (AISI 316L)
- Matice: Pocinčani čelik (vz)


Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno

ZNAČAJKE

Proturna cijev \emptyset , (mm) D1:	150
Fiksna prirubnica \emptyset (mm) D2:	475
Prigradna prirubnica \emptyset (mm) D3:	465
Proturna cijev, debljina zida (mm) S:	2

SLIKE



POTREBAN JE PRIBOR



Podloge