

# Fiksna/prigradna prirubnica proturane cijevi od nehrđajućeg čelika

za naknadno zatiplavanje za zidove s bitumenskim premazom u skladu s DIN 18533

FLFA1x125/80/0 DIN18533 A2

Br. artikla: 2500400003, GTIN: 4052487062343

Za zatiplavanje putem proturane cijevi, krunskog provrta ili proboja.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

## ČINJENICE

### Prednosti:

- individualne izvedbe moguće je izraditi prema zahtjevima kupaca
- također se isporučuje s više prolaza i različitim promjerima

### Opseg isporuke:

- Fiksna/prigradna prirubnica proturane cijevi
- Svornici i matice M20 (DIN 18533)
- Elementi za pričvršćivanje za beton

## Dimenzije:

- Standardna fiksna priрубnica  $\varnothing$ a odgovara proturnoj cijevi od  $\varnothing$ i + otprilike 330 mm (u slučaju prolaza)
- Standardna gornja duljina: 80 mm

## Područje primjene:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## Materijal:

- Fiksna/prigradna priрубnica proturne cijevi: Nehrđajući čelik V2A (AISI 304L) ili na zahtjev V4A (AISI 316L)
- Elementi za pričvršćivanje: nehrđajući čelik V4A (AISI 316L)
- Brtveni poklopac: PE

## Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno

## ZNAČAJKE

Proturna cijev $\varnothing$ ; (mm) D1:	125
Fiksna priрубnica $\varnothing$ (mm) D2:	450
Prigradna priрубnica $\varnothing$ (mm) D3:	440
Proturna cijev, debljina zida (mm) S:	2

## SLIKE



# POTREBAN JE PRIBOR



Podloge