

Fiksna/prigradna prirubnica proturke cijevi od nehrđajućeg čelika

za naknadno zataplavanje za zidove s bitumenskim premazom u skladu s DIN 18533

FLFA1x500/80/0 DIN18533 A2

Br. artikla: 2500400011, GTIN: 4052487062428

Za zataplavanje putem proturke cijevi, krunskog provrta ili proboja.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- individualne izvedbe moguće je izraditi prema zahtjevima kupaca
- također se isporučuje s više prolaza i različitim promjerima

Opseg isporuke:

- Fiksna/prigradna prirubnica proturke cijevi
- Svornici i matice M20 (DIN 18533)
- Elementi za pričvršćivanje za beton

Dimenzije:

- Standardna fiksna priрубnica \varnothing a odgovara proturnoj cijevi od \varnothing i + otprilike 330 mm (u slučaju prolaza)
- Standardna gornja duljina: 80 mm

Područje primjene:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

Materijal:

- Fiksna/prigradna priрубnica proturne cijevi: Nehrđajući čelik V2A (AISI 304L) ili na zahtjev V4A (AISI 316L)
- Elementi za pričvršćivanje: nehrđajući čelik V4A (AISI 316L)
- Brtveni poklopac: PE


Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno

ZNAČAJKE

Proturna cijev \varnothing ; (mm) D1:	500
Fiksna priрубnica \varnothing (mm) D2:	830
Prigradna priрубnica \varnothing (mm) D3:	820
Proturna cijev, debljina zida (mm) S:	4

SLIKE



POTREBAN JE PRIBOR



Podloge