

Jednostruka zidna uvednica sa sklopivom gumenom spojnicom-manžetom

za ubetoniranje i priključak glatkih kablskih zaštitnih cijevi

HSI150 1x1 KMA163/200

Br. artikla: 3030319969, GTIN: 4052487224116



- **isporučuje se za zidove širine već od 120 mm**
- **Nepropusno povezano s betonom putem brtve s tri rebra, od debljine zida 150 mm s dvije brtve s tri rebra**
- **Pečat kvalitete: Tvornička zabrtvljenost. Mogućnost kontrole u slučaju nehotičnog ili neovlaštenog otvaranja brtvenog poklopca**



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

Za jednostrani priključak sistemskih brtvi za kabele (s unutarnje strane) i za priključak kablskih zaštitnih cijevi (s vanjske strane).

ČINJENICE

Opseg isporuke:

- 1 nepropusni brtveni element HSI150 DTS
- 2 držača razmaka HSI150 AH40
- 1 slijepi poklopac
- 2 stezna traka



Dimenzije:

- Dimenzije okvira: 220 x 220 mm
- Razmak osi s držačem razmaka: 250 mm

Značajke:

- certificiran FHRK
- certificiran DVGW

Područje primjene:

- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

Materijal:

- Zidna uvodnica: ABS s brtvom sa tri rebra od TPE-a
- Brtveni poklopac: ABS s brtvom od TPE-a
- Međucijev: PVC
- Manžeta: EPDM
- Stezne trake: W4
- Slijepi poklopac: PP

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno
- otporno na radon

ZNAČAJKE

| | |
|------------------------|-----|
| : | 163 |
| Debljina zida (mm): | 200 |

SLIKE

