

Standardna prstenasta brtva

s tehnologijom segmentnih prstena

HRD120 SGi 3x10-40 b40 A2/EPDM55

Br. artikla: 2700106791, GTIN: 4052487209465



- Tehnologija segmentnih prstena za podešavanje tri, odnosno pet različitih promjera cijevi na licu mjesta

- može se isporučiti iz zaliha

Razdijeljena izvedba za brtvljenje kabela koji se trebaju postaviti ili su već postavljeni.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- slobodni otvori tvornički su zatvoreni slijepim čepom
- razdijeljena brtva za naknadnu montažu

Opseg isporuke:

- Slijepi čep
- Olovka za mast

Dimenzije:

- Širina brtvljenja: 40 mm
- Pritezne ploče: 5 mm



Materijal:

- Pritezne ploče, vijci, matice i ploče: Nehrđajući čelik V2A (AISI 304L), (V4A (AISI 316L) na upit)
- Guma: EPDM

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno
- otporno na radon

ZNAČAJKE

Protorna cijev/krunski provrt \varnothing_1 (mm):	120
Ukupni broj kabela/medija:	3
Prolaza:	3
Cijev za provođenje medija \varnothing_a (mm):	10-40