

# Standardna prstenasta brtva

## s tehnologijom segmentnih prstena

### HRD60 SGi 3x6-15 b40 A2/EPDM55

Br. artikla: 3030385008, GTIN: 4052487230926



- Tehnologija segmentnih prstena za podešavanje tri, odnosno pet različitih promjera cijevi na licu mjesta
- može se isporučiti iz zaliha

Razdijeljena izvedba za brtvljenje kabela koji se trebaju postaviti ili su već postavljeni.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

## ČINJENICE



### Prednosti:

- slobodni otvori tvornički su zatvoreni slijepim čepom
- razdijeljena brtva za naknadnu montažu

### Opseg isporuke:

- Slijepi čep
- Olovka za mast

### Dimenzije:

- Širina brtvljenja: 40 mm
- Pritezne ploče: 5 mm

## Materijal:

- Pritezne ploče, vijci, matice i ploče: Nehrđajući čelik V2A (AISI 304L), (V4A (AISI 316L) na upit)
- Guma: EPDM

## Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno
- otporno na radon

## ZNAČAJKE

|  |      |
|--|------|
| Protorna cijev/krunski provrt $\varnothing_1$<br>(mm): | 60   |
| Ukupni broj kabela/medija:                             | 3    |
| Prolaza:   | 3    |
| Cijev za provođenje medija $\varnothing_a$ (mm):       | 6-15 |