

# Standardna prstenasta brtva

## s tehnologijom segmentnih prstena

### HRD80 SGi 2x10-15+1x19-32 b40 A2/EPDM50

Br. artikla: 2700100126, GTIN: 4052487154673



- Tehnologija segmentnih prstena za podešavanje tri, odnosno pet različitih promjera cijevi na licu mjesta

- može se isporučiti iz zaliha

Razdijeljena izvedba za brtvljenje kabela koji se trebaju postaviti ili su već postavljeni.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

## ČINJENICE

### Prednosti:

- slobodni otvori tvornički su zatvoreni slijepim čepom
- razdijeljena brtva za naknadnu montažu

### Opseg isporuke:

- Slijepi čep
- Olovka za mast

### Dimenzije:

- Širina brtvljenja: 40 mm
- Pritezne ploče: 5 mm



## Materijal:

- Pritezne ploče, vijci, matice i ploče: Nehrđajući čelik V2A (AISI 304L), (V4A (AISI 316L) na upit)
- Guma: EPDM

## Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno
- otporno na radon

## ZNAČAJKE

Protorna cijev/krunski provrt $\varnothing_i$ (mm):	80
Ukupni broj kabela/medija:	3
Prolaza:	2
	1
Cijev za provođenje medija $\varnothing_a$ (mm):	10-15
	19-32