

Standardna prstenasta brtva

HRD150 G 1x112+1x8 b30 A2/EPDM55

Br. artikla: 3030377176, GTIN: 4052487228848



- razdijeljena brtva za naknadnu montažu
- može se isporučiti iz zaliha



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Opseg isporuke:

- Olovka za mast

Dimenzije:

- Širina brtvljenja: 30 mm
- Pritezne ploče: 5 mm

Značajke:

- certificiran FHRK

Područje primjene:

- DIN 18533: Wassereinwirkungsklasse W1-E
- Vodootporni beton, klasa opterećenja 1, vodootporni beton, klasa opterećenja 2



Materijal:

- Pritezne ploče, vijci, matice i ploče: Nehrđajući čelik V2A (AISI 304L), (V4A (AISI 316L) na upit)
- Guma: EPDM

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno do 2,5 bara
- otporno na radon

DIN:

- DIN 18533: Wassereinwirkungsklasse W1-E
- Vodootporni beton, klasa opterećenja 1, vodootporni beton, klasa opterećenja 2

ZNAČAJKE

Proturna cijev/krunski provrt \varnothing_i (mm):	150
Prolaza:	1 1
Cijev za provođenje medija \varnothing_a (mm):	112 8