

Egyfunkciós nyersalkatrész

pincével nem rendelkező épületekhez

ESH Basic FUBO SR1 EBT

Cikksz.: 3030473606, GTIN: 4052487241212



- **magassága a kész padló szintjéhez igazítható**
- **a párazáró egyszerűen beköthető a tapadóperemnek köszönhetően**

Közművezetékek (áram, víz, telekommunikáció vagy gáz) bevezetéséhez és tömítéséhez a padlólemezen át. Külön kapható spiráltömlőrendszerrel, tömítőbetéttel és vezetéktömítő elemmel kell kiegészíteni.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- folyamatos védőcső-csatlakozás a telekhatáron lévő fő ellátócsövekig
- az egyes keretszegmensek egymáshoz csatlakoztathatók

Szállítási terjedelem:

- 1 darab nyersalkatrész telepítőberendezéssel

Méretek:

- Szélesség: 222 mm
- Hossz: 222 mm
- Magasság: 270 mm



Tulajdonságok:

- DVGW-tanúsítvánnyal
- rugalmas spiráltömlőrendszerrel kiegészíthető

Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E
- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- Beépíthető alkatrész: ABS
- Telepítőberendezés: St37

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 1,0 bar nyomásig

Tesztek/szabványok:

- DVGW VP 601

KÉPEK



TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Spiráltömlőrendszer



Tömítőbetét nyersalkatrészhez