

Tömítőbetét nyersalkatrészhez

Sorban történő elrendezés:

MSH Basic MBK SR3

Cikksz.: 3030484493, GTIN: 4052487242967



- **körben sima felület a kész padló optimális megmunkálásához**

Valamennyi közművezeték (áram, víz, telekommunikáció, gáz) nem alapincézett épületekbe történő együttes bevezetéséhez és tömítéséhez, az MSH Basic FUBO EBT SR3 főegységbe történő beépítéshez. Az MSH Basic MBK SR3 alkatrészt egy külön kapható vezetéktömítő elemmel kell kiegészíteni.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- Az összes közművezeték tömítése egyetlen bevezetéssel
- az összes vezeték egymástól külön tömíthető
- az egyes vezetékek tetszés szerint elrendezhetőek

Szállítási terjedelem:

- 1 darab tömítőbetét
- 6 darab 8x35 önmetsző csavar vezetéktömítéshez

Méretetek:

- Szélesség: 379 mm
- Hossz: 135 mm
- Magasság: 283 mm



Tulajdonságok:

- DVGW-tanúsítvánnyal
- vezetéktömítő elemekkel kiegészítendő

Nyersanyag:

- Rögzítőlemez: üvegszállal megerősített poliamid
- Csövek: üvegszállal megerősített poliamid TPE-vel
- Csavarok: V2A (AISI 304L) nemesacél

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 1,0 bar nyomásig

Tesztek/szabványok:

- DVGW VP 601