

Tömítőbetét nyersalkatrészhez

Sorban történő elrendezés:

MSH Basic MBK SR2

Cikksz.: 3030484332, GTIN: 4052487242943



- **körben sima felület a kész padló optimális megmunkálásához**

Valamennyi közművezeték (áram, víz, telekommunikáció, gáz) nem alápincézett épületekbe történő együttes bevezetéséhez és tömítéséhez, az MSH Basic FUBO EBT SR2 főegységbe történő beépítéshez. Az MSH Basic MBK SR2 alkatrészt egy külön kapható vezetéktömítő elemmel kell kiegészíteni.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- Az összes közművezeték tömítése egyetlen bevezetéssel
- az összes vezeték egymástól külön tömíthető
- az egyes vezetékek tetszés szerint elrendezhető

Szállítási terjedelem:

- 1 darab tömítőbetét

Méretek:

- Szélesség: 258 mm
- Hossz: 135 mm
- Magasság: 283 mm



Tulajdonságok:

- DVGW-tanúsítvánnyal
- vezetéktömítő elemekkel kiegészítendő

Nyersanyag:

- Rögzítőlemez: üvegszállal megerősített poliamid
- Csövek: üvegszállal megerősített poliamid TPE-vel
- Csavarok: V2A (AISI 304L) nemesacél

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 1,0 bar nyomásig

Tesztek/szabványok:

- DVGW VP 601