

Univerzális védőcső

minden faltípushoz

UFR200/400 B

Cikksz.: 3030482713, GTIN: 4052487241557



- **rányomtatott skála az egyedi falvastagsághoz igazításhoz**
- **Megmunkálási perem műanyag-módosított sűrű bitumenbevonatok megmunkálásához**
- **bevizsgált megoldás friss betonból készült összekötő rendszerekkel való használatra**



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

A simítóperem és a 3-as tömítópánt kombinációjának köszönhetően minden faltípusban lehetővé teszi a tömítést. A helyszínen az egyedi falvastagsághoz illeszkedően a kívánt hosszra vágható a rányomtatott skála révén.

TÉNYEK

Előnyök:

- kis tömeg
- egyszerűen a zsaluzatba szerelhető
- a helyszínen a kívánt hosszra vágható
- valamennyi faltípushoz használható, beleértve az elemes kivitelek is

Szállítási terjedelem:

- 2 darab zárófedél



Tulajdonságok:

- FHRK-tanúsítvánnyal
- törésálló, formastabil
- beépítésre készen zárt

Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- Cső: PVC-U
- Megmunkálási perem: ABS
- 3-as tömítőpántok: EPDM
- Zárófedél: PE

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró

TULAJDONSÁGOK

D1 (mm):	200
D2 (mm):	214
D4 (mm):	311
D3 (mm):	336
Hossz (mm):	400

KÉPEK

