

# Membráninjekciós rendszer


pincés vagy pince nélküli épületek számára

## 2LINE MIS25 1x6-13 PRO

Cikksz.: 3030477964, GTIN: 4052487242905



- a RESINATOR gyanta szabályozott elvezetése a bevált membráninjekciós rendszernek köszönhetően
- szerszám nélküli összeszerelés RESINATOR dupla fecskendővel
- vízszintes vagy 45°-os lejtésig ferde beépítés



Üvegszálas kábelek megbízható tömítéséhez.

A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- Tömítés valamennyi szokásos faltípusban (DIN 18533/vízzáró beton)
- minimális mennyiségű RESINATOR gyanta a ragasztómandzsettának köszönhetően
- kis furatátmérő, belső Ø: 25 mm
- gyorsan, csupán néhány perc alatt összeszerelhető

### Szállítási terjedelem:

- 1 darab 2LINE MIS25
- 1 darab RESINATOR dupla fecskendő, 25 ml
- 1 darab falzáró elem

## Méretetek:

- Alkalmazási terület: 1 üvegszálás kábel 6 - 13 mm külső Ø-vel
- A következő belső Ø-jű furatokhoz: 25 mm
- 150 mm falvastagságtól

## Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton
- 1 üvegszálás kábel 6 - 13 mm külső Ø-vel

## Nyersanyag:

- Membránmandzsetta: TPE
- Fóliaperem: alu-műanyag rétegelt fólia butilkaucsukkal
- Falzáró elem: PCFR

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 1,0 bar nyomásig

# TULAJDONSÁGOK

Kábelek/haszoncsövek száma:

1

a következő átmérőjű haszonvezetékekhez használható Ø  
(mm):

6-13 MM

# KÉPEK

