

# Cementbevonatos cső

## speciális bevonattal

### ZVR150/250 fc

Cikksz.: 1200150250



- a speciális bevonatnak köszönhetően homogén elegyet képez a betonnal

Vízzáró betontartályba történő beépítéshez. A bevonat homogén elegyet képez a betonnal.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- kis tömeg
- egyszerűen a zsaluzatba szerelhető
- a helyszínen a kívánt hosszra vágható
- valamennyi vízzáró betonos faltípushoz használható, beleértve az elemes kivitelek is

### Szállítási terjedelem:

- 2 darab zárófedél

### Tulajdonságok:

- FHRK-tanúsítvánnyal
- törésálló, formastabil
- beépítésre készen zárt

### Alkalmazási terület:

- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton



## Nyersanyag:

- Cső: PVC-U
- Zárófedél: PE

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró

## TULAJDONSÁGOK

Védőcső, belső Ø (mm):	150
Védőcső külső Ø (mm):	167
Falvastagság (mm):	250

## KÉPEK

