

Külső tömítőelem, 8. modul

egyfunkciós házbevezetésekhez, 1. alapkivitel


ESH PolySafe M8

Cikksz.: 2900300600, GTIN: 4052487130134



- **membráninjekciós rendszerrel a leggyakoribb faltípusokban lévő furatokhoz**
- **szabályozott gyantaelvezetés a bemetszett membrántömlőnek köszönhetően**

Külső tömítőelem membráninjekciós rendszerrel ellátott ESH Basic - GV 1-hez, alapincézett épületekhez, a legszokványosabb faltípusokban magfuratokban történő használatra.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- gyorsan, csupán néhány perc alatt összeszerelhető
- nem szükséges újra kialakítani a DIN 18533 részének megfelelő pincetömítést

Szállítási terjedelem:

- Külső tömítőelem, 8. modul
- 1 darab kiegyenlítőcső
- 2 darab elfordulásgátló
- 2 darab SXR 10 x 80 keretdübel

Méretek:

- a következő magfuratokhoz: belső Ø 99 - 103 mm

Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- perem, támasztócsapágó és membrántömlő: EPDM
- Gyantabetöltő tömlő: PE
- Szigetelőszalag: butil

TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Patronpistoly



MIS gyorsfeszítő szerkezet



Alap kivitel belső tömítéssel



M3000 2 komponensű gyanta