

Földelési átvezetés

HEA M16/120

Cikksz.: 3030320701, GTIN: 4052487224017



- **szabadalmaztatott elmozdulás elleni rögzítés az érintkezőlemez speciális körvonalának köszönhetően**

Vízzáró betonban, zsaluzatba történő tömör beépítéshez. A vezetőmagban lévő kétoldali menetnek köszönhetően földelési csatlakozások alakíthatók ki.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- bevizsgált rövidzárlat-ellenállóképesség
- Tömítettség a betonhoz a vízzáró tulajdonságnak köszönhetően
- kétoldali, vízzáró csavarmenet-csatlakozó (zsákfurat)
- korrózióálló

Szállítási terjedelem:

- Zsaluzati szeletek 4 szögfurattal

Méretek:

- Vezetőmag: kerek, Ø 25 mm
- Érintkezőlemez: Ø 72 mm
- a következő falvastagságokhoz: > 70 mm

Alkalmazási terület:

- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- Vezetőmag és érintkezőlemezek: V4A (AISI 316L) nemesacél
- Vízzáras: NBR
- Zsaluzati szeletek: PE

Tesztek/szabványok:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (villámvédelemmel)

TULAJDONSÁGOK

Menetes csatlakozás: M16

Falvastagság (mm): 120

KÉPEK

