

# Földelési átvezetés

## utólagos beépítéshez

### HEA N M16/250

Cikksz.: 1700050060, GTIN: 4052487206631

A fal felőli tömítés mindkét oldalon felülettömítéssel történik, amelyet anyákkal lehet a falhoz rögzíteni. A keresztcsatlakozóval ellátott csatlakozófülön keresztül lapos- és köracél csatlakoztatható.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- Földelőrendszerek utólagos szerelése/eltávolítása
- Szárztömítő rendszer (habarcs nélkül)

### Szállítási terjedelem:

- 1 x Csatlakozófül és keresztcsatlakozó

### Méretek:

- Érintkezőlemez: Ø 72 mm
- Vezetőmag: M16 menetes rúd
- szükséges furat: 20 mm
- Falvastagságok: max. 600 mm, nagyobb falvastagságok külön kérésre

### Alkalmazási terület:

- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

## Nyersanyag:

- az összes fém rész: V4A (AISI 316L) nemesacél
- Tömítés: EPDM

## Tesztek/szabványok:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (villámvédelemmel)

## TULAJDONSÁGOK

Maximális falvastagság (mm):	250
Menetes csatlakozás:	M16