

Földelési átvezetés

dupla/szendvicspanel falakhoz

HEA EW M12/240

Cikksz.: 1700020570, GTIN: 4052487127660



- **három vízzáró**
- **szabadalmaztatott elmozdulás elleni rögzítés az érintkezőlemez speciális körvonalának köszönhetően**

Készelemben történő beépítéshez, megbízhatóan tömíti a készelemet és a helyszíni betont. A vezetőmagban lévő kétoldali menetnek köszönhetően földelési csatlakozások alakíthatók ki.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- kétoldali, vízzáró M12 csavarmenet-csatlakozó (zsákfurat)
- korrózióálló

Szállítási terjedelem:

- Zsaluzati szeletek 4 szögfurattal

Méretek:

- Vezetőmag: kerek, Ø 25 mm
- Vezetőmag-csatlakozás: M16 csatlakozó csapszeggel
- Érintkezőlemez: Ø 72 mm
- Legkisebb falvastagság: 170 mm

Alkalmazási terület:

- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- Vezetőmag és érintkezőlemezek: V4A (AISI 316L) nemesacél
- Vezetőmag-csatlakozás: St37, galvanizált
- Vízzárók: NBR, EPDM
- Zsaluzati szeletek: PE

Tesztek/szabványok:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (villámvédelemmel)

TULAJDONSÁGOK

Falvastagság (mm): 240

Menetes csatlakozás: M12