

Rugalmas földelési átvezetés

HEA PF M12/2000

Cikksz.: 1700060040, GTIN: 4052487136808



- **szabadalmaztatott elmozdulás elleni rögzítés az érintkezőlemez speciális körvonalának köszönhetően**

Földelési csatlakozók függőleges vagy oldalirányú elhelyezésére szolgáló rugalmas acélhuzallal. Keresztcsatlakozóval (tartozék) opcionálisan vasbetét-csatlakozás is kialakítható.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- rugalmas keresztcsatlakozó-csatlakozás a betonban lehetséges
- A csatlakozóhelyek eltolása, betonozás több szakaszban
- Tömítettség a betonhoz a vízzáró tulajdonságnak köszönhetően
- kétoldali, vízzáró M12 / M16 csavarmenet-csatlakozó (zsákfurat)
- korrózióálló

Szállítási terjedelem:

- Zsaluzati szeletek 4 szögfurattal

Méretek:

- Vezetőmag: kerek, Ø 25 mm
- Érintkezőlemez: Ø 72 mm
- Acélhuzal: Ø 10 mm

Alkalmazási terület:

- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- Vezetőmag és érintkezőlemezek: V4A (AISI 316L) nemesacél
- Acélhuzal: galvanizált
- Vízzáras: NBR
- Zsaluzati szeletek: PE

Tesztek/szabványok:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (villámvédelemmel)

TULAJDONSÁGOK

Menetes csatlakozás: M12

Falvastagság (mm): 2000