

Hattyúnyak-tetőátvezetés

SHD200 fvz

Cikksz.: 1001094000, GTIN: 4052487025805



- **a külön-külön alkatrészeknek köszönhetően csekély szállítási tömegű**

Az összes szokásos lapos tetős építményhez használható. A rugalmas és moduláris rendszer állítható magasságú és 360°-os tartományban hajlítható. Többek között mobiladó, napelemes és klímatechnika esetében használható.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- a hattyúnyak-kivitel valamennyi acél alkatrésze tűzihorganyzott
- módosítható illesztés (360°-ban hajlítható) és magasság az alaplemeze szerelés után

Szállítási terjedelem:

- Hattyúnyak-kivitel csepegtetőedénnyel
- Összeszerelési tartozék

Tulajdonságok:

- a kábeltömítés kimondottan a hattyúnyak-kivitelhez illeszkedő szorítógyűrűs tömítéssel (SKD) történik.

Nyersanyag:

- St 37, tűzihorganyzott

TULAJDONSÁGOK

A (mm):	600 - 950
B (mm):	1300 - 1650
C (mm):	350
D (Ø _i mm):	200
E (mm):	400

KÉPEK

