

# Külső tömítőelem, 6. modul

## egyfunkciós házbevezetésekhez, 1. alapkivitel

### ESH PolySafe M6

Cikksz.: 1900400020, GTIN: 4052487051026



- **A beépített ellenőrzőnyílásnak köszönhetően a szerelés láthatóan és érezhetően biztonságos**

Magfuratokban történő tömítéshez dupla/szendvicspanel falak esetében. A 80 mm tömítőszélességnek köszönhetően a 6. modul a dupla/szendvicspanel fal betonzsaluzatát, valamint a helyszíni betont is tömíti. Ez megakadályozza, hogy a szendvicspanel fal és helyszíni beton közötti területen keletkező víz a magfuratba jusson.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- egyszerű és gyors összeszerelés

### Méretek:

- Magfurat/védőcső belső Ø: 99 - 103 mm
- Tömítőszélesség: 80 mm

### Alkalmazási terület:

- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

## Nyersanyag:

- Gumi: EPDM
- Nyomólemezek: V2A (AISI 304L) nemesacél
- Csavarok és U-alátétek: V2A (AISI 304L) nemesacél