

Kettős tömítőcsomag


állítható hosszúságú, bebetonozáshoz

HSI150 1x1 K2 Varia 200-260

Cikksz.: 3030300084, GTIN: 4052487135009



- a helyszínen fokozatmentesen a kívánt falvastagsághoz igazítható
- nyomásbiztosan tömített betonhoz a felvitt összesen 3-as tömítőpátnak köszönhetően
- mindkét oldala minőségi tanúsítvánnyal rendelkezik: tömítettség gyárilag. Ellenőrzési lehetőség a zárófedél véletlenül vagy illetéktelenül történő felnyitása esetén.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

Rendszertömítések kábelekhöz és kábelvédőcsövekhez történő kétoldali gáz- és vízzáró csatlakozásához, maximális rugalmasságot biztosítva ezzel a későbbi használat esetére.

TÉNYEK

Előnyök:

- kétoldali csatlakozási lehetőség rendszertömítéshez (pl. kábelvédőcső-lezárás és kábeltömítés)
- helyszíni összekötés keretcsatlakozó rendszerrel
- valamennyi faltípushoz használható, beleértve az elemes kiviteleteket is

Szállítási terjedelem:

- 2 nyomásbiztosan tömített zárófedél
- Hatszögletű szorítókulcs beépített nyomatékhatárolással



Méretek:

- Keret mérete: 220 x 220 mm
- Tengelytávolság: 210 mm
- Legkisebb falvastagság: 200 mm

Alkalmazási terület:

- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- Tömítőcsomag: ABS TPE 3-as tömítőpánttal
- Összekötőcső: PVC
- Szorító heveder: St sn (W1) acél
- Zárófedél: ABS TPE tömítéssel

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 2,5 bar nyomásig
- radonzáró

TULAJDONSÁGOK

Falvastagság (mm): 200-260

Csomagolási
egység: 1

KÉPEK

