

# Kettős tömítőcsomag bebetonozáshoz

## HSI90 1x1 K2/110

Cikksz.: 3030318961, GTIN: 4052487244022



- **Nyomásbiztosan tömített betonhoz a felvitt 3-as tömítőpántnak köszönhetően**

Rendszer fedelek kábelekhöz és kábelvédőcsövekhez történő kétoldali gáz- és vízzáró csatlakozáshoz, maximális rugalmasságot biztosítva ezzel a későbbi használat esetére.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- kétoldalas csatlakozási lehetőség rendszertömítéshez (pl. kábelvédőcső-lezárás és kábeltömítés)
- Csomagkialakítás keretcsatlakozó rendszerrel, gyárból szállítható

### Szállítási terjedelem:

- 2 nyomásbiztosan tömített zárófedél

### Méretek:

- Keret mérete: 145 x 145 mm (tömítőcsomagonként)
- Tengelytávolság: 135 mm
- Legkisebb falvastagság: 100 mm

### Alkalmazási terület:

- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton



## Nyersanyag:

- Tömítőcsomag: ABS TPE 3-as tömítőpánttal
- Összekötőcső: PVC
- Zárófedél: ABS EPDM tömítéssel

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 2,0 bar nyomásig
- radonzáró

## TULAJDONSÁGOK

Falvastagság (mm): 110

## KÉPEK

