

Egyszeres tömítőcsomag bebetonozáshoz

HSI150 1x1 K/100

Cikksz.: 3030303428, GTIN: 4052487223164



- **kettős biztonság a záró- és biztonsági fedélnek köszönhetően, 70-től 150 mm-es falvastagság esetén**
- **Nyomásbiztosan tömített betonhoz a felvitt 3-as tömítőpántnak köszönhetően**
- **Minőségi tanúsítvány: tömítettség gyárilag. Ellenőrzési lehetőség a zárófedél véletlenül vagy illetéktelenül történő felnyitása esetén.**

Rendszertömítések kábelekhöz vagy kábelvédőcsövekhez való egyoldali gáz- és vízzáró csatlakozásához, nagyfokú rugalmasságot biztosítva ezzel a későbbi használat esetére.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- egyoldalas csatlakozási lehetőség rendszertömítéshez (pl. kábelvédőcső lezárás vagy kábeltömítés)
- helyszíni összekötés keretcsatlakozó rendszerrel

Szállítási terjedelem:

- nyomásbiztosan tömített zárófedél



Méreték:

- Keret mérete: 220 x 220 mm
- Tengelytávolság: 210 mm
- Legkisebb falvastagság: 70 mm

Tulajdonságok:

- FHRK-tanúsítvánnyal
- Biztonsági fedél eltakaráshoz
- Kialakítása a zárófedél eltávolítása után is tömített marad

Alkalmazási terület:

- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- Tömítőcsomag: ABS TPE 3-as tömítőpánttal
- Összekötőcső biztonsági fedéllel: ABS, ill. PVC a következő falvastagságtól: > 150 mm
- Zárófedél: ABS TPE tömítéssel

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 2,5 bar nyomásig
- radonzáró

TULAJDONSÁGOK

Falvastagság
(mm): 100

KÉPEK

