


# Gáz házbevezetés-kombináció

## alápincézett épületekhez

### HSB SKIBFGT-PESS-PE100-TE DN150 BL1630

Cikksz.: 1990802010, GTIN: 4052487054591

Egyfunkciós házbevezetés alápincézett épületekhez, DN 150 gáz ág, szárazbeépítés, 250 mm belső Ø-jű magfuratokban vagy védőcsövekben történő használatra.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- egyszerű és gyors összeszerelés
- Szárazbeépítés

### Szállítási terjedelem:

- Schuck DN 150 gyártmányú gáz házbevezetés-kombináció kitépés és elmozdulás elleni védelemmel és előreszerelt tömítőelemekkel

### Méretek:

- Magfurat/védőcső belső Ø: 250 mm
- fokozatmentesen beállítható 240 - 700 mm falvastagsághoz

### Alkalmazási terület:

- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

## Nyersanyag:

- Tömítőbetét: V2A (AISI 304 L) nemesacél
- Gumi: EPDM

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 1,0 bar nyomásig

## KÉPEK

