

# Standard szorítógyűrűs tömítés

Tömítőszélesség: 20 mm

## HSD100 1x32 b20 A4/EPDM55

Cikksz.: 1650310036, GTIN: 4052487125130



- **A beépített ellenőrzőnyílásnak köszönhetően a szerelés láthatóan és érezhetően biztonságos**

Újonnan telepítendő vagy már telepített, magfuratokban vagy védőcsövekben lévő csövek tömítéséhez. Valamennyi szokványos csőmérethez kapható.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- utólagos beépítéshez a helyszínen felosztható
- az igényeknek megfelelő alkalmazási területhez illeszkedően a legkülönbözőbb anyagkombinációkban kapható
- raktárból szállítható

### Méretek:

- Tömítőszélesség: 20 mm

### Tulajdonságok:

- U-profil: maximálisan stabil nyomószegmensek

## Alkalmazási terület:

- 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

## Nyersanyag:

- Nyomólemezek, csavarok és anyák: 2A (AISI 304L) vagy V4A (AISI 316L) rozsdamentes nemesacél
- Gumi: EPDM vagy KTW-engedéllyel

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró

## TULAJDONSÁGOK

Védőcső, belső Ø (mm):

100

a következő átmérőjű haszonvezetékhez használható Ø  
(mm):

32-34

## KÉPEK

