

Standard szorítógyűrűs tömítés

Tömítőszélesség: 20 mm

HSD200 1x110 b20 A4/EPDM55

Cikksz.: 1650320104, GTIN: 4052487125734



- **A beépített ellenőrzőnyílásnak köszönhetően a szerelés láthatóan és érezhetően biztonságos**

Újonnan telepítendő vagy már telepített, magfuratokban vagy védőcsövekben lévő csövek tömítéséhez. Valamennyi szokványos csőmérethez kapható.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- utólagos beépítéshez a helyszínen felosztható
- az igényeknek megfelelő alkalmazási területhez illeszkedően a legkülönbözőbb anyagkombinációkban kapható
- raktárból szállítható

Méretek:

- Tömítőszélesség: 20 mm

Tulajdonságok:

- U-profil: maximálisan stabil nyomószegmensek

Alkalmazási terület:

- 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- Nyomólemezek, csavarok és anyák: 2A (AISI 304L) vagy V4A (AISI 316L) rozsdamentes nemesacél
- Gumi: EPDM vagy KTW-engedéllyel

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró

TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---------|
| Védőcső, belső Ø (mm): | 200 |
| a következő átmérőjű haszonvezetékekhez használható Ø (mm): | 110-113 |

KÉPEK

