

# Standard szorítógyűrűs tömítés

Tömítőszélesség: 80 mm

## HSD100 1x48 b80 A2/EPDM55

Cikksz.: 1600100481, GTIN: 4052487040365



- **A beépített ellenőrzőnyílásnak köszönhetően a szerelés láthatóan és érezhetően biztonságos**

Újonnan telepítendő vagy már telepített, magfuratokban vagy védőcsövekben lévő csövek tömítéséhez. Valamennyi szokványos csőmérethez kapható.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- utólagos beépítéshez a helyszínen felosztható
- kíméletes tömítés a nagy tömítőszélességnek köszönhetően
- raktárból szállítható

### Méretek:

- Tömítőszélesség: 80 mm

### Tulajdonságok:

- FHRK-tanúsítvánnyal
- U-profil: maximálisan stabil nyomószegmensek



## Alkalmazási terület:

- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

## Nyersanyag:

- Nyomólemezek, csavarok és anyák: V2A (AISI 304L) rozsdamentes nemesacél
- Gumi: EPDM

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró
- radonzáró

## TULAJDONSÁGOK

Védőcső, belső Ø (mm):	100
a következő átmérőjű haszonvezetékekhez használható Ø (mm):	48-51

## KÉPEK

