

Standard szorítógyűrűs tömítés

Tömítőszélesség: 80 mm

HSD400 1x324 b80 A2/EPDM55

Cikksz.: 1600700325, GTIN: 4052487041621



- **A beépített ellenőrzőnyílásnak köszönhetően a szerelés láthatóan és érezhetően biztonságos**

Újonnan telepítendő vagy már telepített, magfuratokban vagy védőcsövekben lévő csövek tömítéséhez. Valamennyi szokványos csőmérethez kapható.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- utólagos beépítéshez a helyszínen felosztható
- kíméletes tömítés a nagy tömítőszélességnek köszönhetően
- raktárból szállítható

Méretek:

- Tömítőszélesség: 80 mm

Tulajdonságok:

- FHRK-tanúsítvánnyal
- U-profil: maximálisan stabil nyomószegmensek



Alkalmazási terület:

- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- Nyomólemezek, csavarok és anyák: V2A (AISI 304L) rozsdamentes nemesacél
- Gumi: EPDM

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró
- radonzáró

TULAJDONSÁGOK

Védőcső, belső Ø (mm):	400
a következő átmérőjű haszonvezetékhez használható Ø (mm):	324-328

KÉPEK

