

Spiráltömlő

ADS 100 - FUBO - E csatlakozó

Hateflex14110/25000B

Cikksz.: 3030366891, GTIN: 4052487234306



- **nyomásbiztosan tömített , rugalmas üres cső (2,5 bar külső nyomás) sima belső felülettel kíméletes kábeláthúzáshoz**

A Hateflex spiráltömlő rugalmas, rendkívül stabil kábelvédő tömlő a kíméletes kábelvezetés érdekében sima belső felülettel. A tartozék csatlakozóelemekkel nyomásálló kábelátvezetési rendszer alakítható ki.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- nagy mechanikai teherbírás és rugalmasság
- karmantyúmentes ürescső-nyomvonal, 25 m-es hosszig kapható
- ráépíthető ürescsőrendszer

Szállítási terjedelem:

- 25 méteres tekercsben kapható (ettől eltérő hosszban 0,5 méteres egységekben szállítható)

Méretek:

- belső Ø: 110 mm
- külső Ø: 125 mm

Tulajdonságok:

- kopásálló
- formatartó és törésálló
- időjárásálló, rozsdálló
- sósvíz- és tengervíz-álló
- számos vegyi anyagnak ellenáll
- Telepítési hőmérséklet +5 ° és +50 °C között

Nyersanyag:

- Kemény PVC/lágy PVC

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 2,5 bar nyomásig

TULAJDONSÁGOK

Hossz (m): 25.0