


Földelési átvezetés

utólagos beépítéshez

HEA ND M16/400

Cikksz.: 1700050120, GTIN: 4052487044615



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

Periméterszigeteléssel ellátott, már meglévő falakba történő utólagos beépítéshez. A fal felőli tömítés mindkét oldalon felülettömítéssel történik, amelyet anyákkal lehet a falhoz rögzíteni. A keresztcsatlakozóval ellátott csatlakozófülön keresztül lapos- és köracél csatlakoztatható.

TÉNYEK

Előnyök:

- Földelőrendszerek utólagos szerelése/eltávolítása
- Szárztömítő rendszer (habarcs nélkül)

Szállítási terjedelem:

- 1 x Csatlakozófül és keresztcsatlakozó

Méretek:

- Érintkezőlemez: Ø 72 mm
- Vezetőmag: M16 menetes rúd
- szükséges furat: 20 mm
- a következő falvastagságokhoz: max. 400 mm, nagyobb falvastagságok külön kérésre
- a következő periméterszigeteléshez: max. 200 mm

Alkalmazási terület:

- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- az összes fém rész: V4A (AISI 316L) nemesacél
- Tömítés: EPDM

Tesztek/szabványok:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (villámvédelemmel)

TULAJDONSÁGOK

Maximális falvastagság
(mm): 400