

Egyszeres tömítőcsomag bebetonozáshoz


HSI90 1x1 K/140

Cikksz.: 3030303530, GTIN: 4052487244008



- **Nyomásbiztosan tömített betonhoz a felvitt 3-as tömítőpántnak köszönhetően**

Rendszerfedelek kábelekhöz vagy kábelvédőcsövekhez történő egyoldali gáz- és vízzáró csatlakozásához, nagyfokú rugalmasságot biztosítva ezzel a későbbi használat esetére.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- egyoldalas csatlakozási lehetőség rendszertömítéshez (pl. kábelvédőcső lezárás vagy kábeltömítés)
- helyszíni összekötés keretcsatlakozó rendszerrel

Szállítási terjedelem:

- nyomásbiztosan tömített zárófedél

Méretetek:

- Keret mérete: 145 x 145 mm (tömítőcsomagonként)
- Tengelytávolság: 135 mm
- Legkisebb falvastagság: 70 mm



Alkalmazási terület:

- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- Tömítőcsomag: ABS TPE 3-as tömítőpánttal
- Összekötőcső: PVC
- Zárófedél: ABS EPDM tömítéssel

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 2,0 bar nyomásig
- radonzáró

TULAJDONSÁGOK

Falvastagság
(mm): 140

KÉPEK

