

Külső tömítőelem, 6. modul

1. és 2. távfűtés-alapkivitelhez

MSH FW Basic M6

Cikksz.: 1933005500, GTIN: 4052487126656



- a beépített ellenőrzőnyílásnak köszönhetően a szerelés láthatóan biztonságos

Magfuratokban történő tömítéshez dupla/szendvicspanel falak esetében. A 90 mm tömítésszélességnek köszönhetően a 6. modul a dupla/szendvicspanel fal betonzsaluzatát, valamint a helyszíni betont is tömíti. Ez megakadályozza, hogy a szendvicspanel fal és helyszíni beton közötti területen keletkező víz a magfuratba jusson.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- a 90 mm tömítésszélességnek köszönhetően rendkívül biztonságos

Méretek:

- a következő belső Ø-jű magfurathoz/védőcsőhöz használható: 299 - 302 mm
- Tömítésszélesség: 90 mm
- Behelyezési mélység: 115 mm

Alkalmazási terület:

- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- Nyomásos öntéssel készült alumínium KTL-bevonattal/ EPDM