

Külső tömítőelem, 4. modul

multifunkciós távfűtés-házbevezetésekhez, 1. alakváltozat

FLFA1x300/80/0 DIN18533 A2

Cikksz.: 2500400007, GTIN: 4052487062381

Fix/laza perem MSH Basic-távfűtés - 1. alakváltozatához 1. modul külső tömítőelemmel, vízzáró membránnal ellátott alappincézett épületek esetében terheléskor feltorlódó/nyomásos víz esetén, a DIN 18533, W2.2-E részének megfelelően. Bitumenből vagy fóliából lévő vízzáró membránok rögzítéséhez használható (fólia esetén kiegészítő gumi betét szükséges, lásd a tartozékokat).



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- egyszerű és gyors összeszerelés

Szállítási terjedelem:

- Fix/laza perem
- 6 darab SXR 10x80 falrögzítőelem

Méreték:

- Fix perem külső Ø: 630 mm
- Laza perem külső Ø: 620 mm
- Fix perem vastagsága: 10 mm
- Laza perem vastagsága: 10 mm

Tulajdonságok:

- alápincézett épületekhez, a DIN 18195 6. részének megfelelően
- (Bitumen vagy fólia) vízzáró membrán rögzítéséhez

Alkalmazási terület:

- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- V2A (AISI 304L) nemesacél

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 1,5 bar nyomásig

TULAJDONSÁGOK

Védőcső, belső Ø (mm) D1:	300
Rögzítőperem Ø (mm) D2:	630
Laza perem Ø (mm) D3:	620
Védőcső falvastagság (mm)	2
S:	

TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Külső tömítőelem, 1. modul