

# Univerzális falátvezetés

ütközőperem nélkül, dupla/szendvicspanel falba történő beépítéshez

## UDME100/250 KG2000

Cikksz.: 3030300224, GTIN: 4052487220972



- **beépített megmunkálási peremmel**
- **nem változik a folyásirány**

Átfolyásoptimalizált falátvezetés - megelőzi a lerakódásokat és a visszafolyást a szennyvízrendszerben. A három 3-as tömítőpántnak köszönhetően lehetővé teszi a dupla/szendvicspanel falakban történő tömítést.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- a falvastagsághoz igazítva beépítésre készen kapható
- három 3-as tömítőpánt dupla/szendvicspanel falban történő használatra
- nyomásbiztosan tömített a betonzás után

### Szállítási terjedelem:

- Gumimandzsetta beépített 3-as tömítőpánttal
- Szorító heveder
- Mandzsettafedél megmunkálási peremmel és vakdugóval az eltakaráshoz
- 2 kiegészítő 3-as tömítőpánt
- Lamellás dugó
- KG 2000 cső (beépítésre készen előreszerelve)



## Méretetek:

- DN 110: Legkisebb falvastagság: 240 mm
- DN 150: Legkisebb falvastagság: 300 mm

## Tulajdonságok:

- zsaluzatba történő tömör beépítéshez
- beépítésre készen vakdugózva
- KG és KG 2000 minőségben kapható

## Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

## Nyersanyag:

- Gumimandzsetta és 3-as tömítőpántok: EPDM
- Mandzsettafedél: ABS
- Szorító heveder: St sn (W1) acél
- Lamellás dugó: PE
- KG cső: PVC-U / KG 2000 cső: PP

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró
- radonzáró

## Tesztek/szabványok:

- KG 2000 csövek a DIN EN 14758 szerint
- KG 2000 csövek a DIN EN 13476-2 szerint

# TULAJDONSÁGOK

KG cső névleges szélessége:

DN 100

a következő átmérőjű haszonvezetékekhez használható Ø  
(mm):

110 mm

Falvastagság (mm):

250

Csomagolási egység:

8

# KÉPEK

