

Külső tömítőelem, 6.2. modul

multifunkciós házbevezetéshez MSH PolySafe GV 1/GV 2

MSH PolySafe M6.2

Cikksz.: 1560000109, GTIN: 4052487163545



- **DIN 18533 szerint bevizsgálva**
- **a beépített ellenőrzőnyílásnak köszönhetően a szerelés láthatóan biztonságos**

Kombinált külső tömítőelem a PolySafe multifunkciós házbevezetés kiegészítéséhez, magfuratokba, dupla szendvicspanel falak esetén, meglévő épülettömítések bekötéséhez. A 90 mm tömítőszélességnek köszönhetően ez a modul a dupla szendvicspanel fal betonzsaluzatát, valamint a helyszíni betont is tömíti.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- a 90 mm tömítőszélességnek köszönhetően rendkívül biztonságos
- kombinált külső tömítőelem külső peremmel

Szállítási terjedelem:

- Külső tömítőelem modul 6
- Külső perem, 2. modul (előreszerelve)
- 2 darab távtartó (előreszerelve)
- 8 darab rögzítőelem (előreszerelve)

Méreték:

- Külső Ø: 275 mm
- Tömítőszélesség: 90 mm

Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- üvegszállal megerősített poliamid/EPDM/V2A (AISI 304L) nemesacél

TULAJDONSÁGOK

Cikk: Außendichtelement Modul 6.2 für Mehrspartenhauseinführung MSH PolySafe GV1 und GV2

KÉPEK

