

# Alapkivitel belső tömítéssel

## alápincézett épületekhez

### ESH PolySafe GV1

Cikksz.: 1910000000, GTIN: 4052487162821



- **A beépített ellenőrzőnyílásnak köszönhetően a szerelés láthatóan és érezhetően biztonságos**

Gáz- és vízzáró házbevezetés 40 mm tömítőszélességű belső tömítéssel alappincézett épületekhez, gáz-, víz-, áram- vagy telekommunikációs vezetékhez, magfuratokba vagy védőcsövekbe történő beépítéshez. A külső tömítés a modulrendszernek köszönhetően a faltípusnak megfelelően tetszés szerint kiválasztható.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- egyszerű és gyors összeszerelés
- moduláris összeszerelési mód a fal kialakításának megfelelően
- Folyamatos védőcső-csatlakozás lehetséges

### Szállítási terjedelem:

- 8 szögletű belső tömítőelem DN 75 köpenycsővel
- 2 darab M8X45 önmetsző csavar vezetéktömítéshez

### Méretek:

- Tömítőszélesség: 40 mm
- Magfurat/védőcső: belső Ø 99 - 103 mm
- Köpenycső külső Ø: 75 mm, 600 mm hosszú
- maximális falvastagság: 500 mm (egyéb hosszak külön kérésre)



## Tulajdonságok:

- DVGW-tanúsítvánnyal
- gázszelvényvel vagy vezetéktömítő elemmel és külső modullal kiegészítendő

## Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

## Nyersanyag:

- Elülső lemez: üvegszállal megerősített poliamid
- Gumi: EPDM
- Köpenycső: PVC-U
- Csavarok: V2A (AISI 304L) nemesacél

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 1,0 bar nyomásig
- radonzáró

## Tesztek/szabványok:

- DVGW VP 601

## KÉPEK

