

# Külső tömítőelem, 1.2. modul

egyfunkciós házbevezetésekhez, 1. alapkivitel

## ESH PolySafe M1.2

Cikksz.: 1910000104, GTIN: 4052487162876



- **DIN 18533 szerint bevizsgálva**

Gumi nyomótömítés fedőperemmel meglévő épülettömítések csatlakoztatásához alapincézett épületek esetében.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- egyszerű és gyors összeszerelés
- Meglévő külső épülettömítések csatlakoztatása a DIN 18195 4. részének megfelelően

### Méretek:

- Magfurat/védőcső belső Ø: 99 - 103 mm
- Perem külső átmérője: 160 mm
- Tömítőszélesség: 40 mm

### Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

## Nyersanyag:

- Gumi: EPDM
- Perem: V2A (AISI 304L) nemesacél
- Peremtömítés: Mohagumi/NBR
- Nyomólemezek: V2A (AISI 304L) nemesacél
- Csavarok és U-alátétek: V2A (AISI 304L) nemesacél

## KÉPEK



## TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Alapkivitel belső tömítéssel