

# Dübelmandzsetta

## szegmensgyűrűkkel

# ADM150 75/90/110

Cikksz.: 1400060150, GTIN: 4052487127530



- **Sugár- és tengerirányú mozgások felvétele**
- **Szegmensgyűrű- technika három, ill. öt különböző csőátmérőhöz történő helyszíni illesztéséhez**

Magfuratok, faláttörések vagy védőcsövek falakhoz történő vagy lemezburkolatokon lévő bemetszésekhez történő tiplizéséhez. Rendszertől függően a meglévő pincetömítés nagy ráfordítással járó utómunkálatok nélkül szakszerűen beköthető. Ugyanakkor ugyanazzal az alkatrészsel közvetlenül tömíthető az átvezetett haszoncső is.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- csövek rugalmas csatlakoztatása magfuratokhoz/faláttörésekhez vagy bemetszésekhez

### Szállítási terjedelem:

- Rögzítőelemek tömítőgyűrűvel

### Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

## Nyersanyag:

- Tömítőmandzsetta: EPDM
- Dűbelgyűrű: V2A (AISI 304L) nemesacél
- Szorító hevederek: V2A (AISI 304L) nemesacél
- Rögzítőelemek: V4A (AISI 316L) nemesacél

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró

## TULAJDONSÁGOK

a következő átmérőjű haszonvezetékekhez használható Ø (mm):	75/90/110
Védőcső/magfurat belső Ø (mm):	150

## KÉPEK



## TARTOZÉK SZÜKSÉGES



EGO tömítőpaszta