

Dübelmandzsetta

szegmensgyűrűkkel

ADM150 75/90/110

Cikksz.: 1400060150, GTIN: 4052487127530



- **Sugár- és tengerirányú mozgások felvétele**
- **Szegmensgyűrű- technika három, ill. öt különböző csőátmérőhöz történő helyszíni illesztéséhez**

Magfuratok, faláttörések vagy védőcsövek falakhoz történő vagy lemezburkolatokon lévő bemetszésekhez történő tiplizéséhez. Rendszertől függően a meglévő pincetömítés nagy ráfordítással járó utómunkálatok nélkül szakszerűen beköthető. Ugyanekkor ugyanazzal az alkatrészrel közvetlenül tömíthető az átvezetett haszoncső is.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- csövek rugalmas csatlakoztatása magfuratokhoz/faláttörésekhez vagy bemetszésekhez

Szállítási terjedelem:

- Rögzítőelemek tömítőgyűrűvel

Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- Tömítőmandzsetta: EPDM
- Dűbelgyűrű: V2A (AISI 304L) nemesacél
- Szorító hevederek: V2A (AISI 304L) nemesacél
- Rögzítőelemek: V4A (AISI 316L) nemesacél

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró

TULAJDONSÁGOK


a következő átmérőjű haszonvezetékhez használható Ø (mm):

75/90/110

Védőcső/magfurat belső Ø (mm):

150

KÉPEK



TARTOZÉK SZÜKSÉGES



EGO tömítőpaszta