

# Egyszeres tömítőcsomag csatlakozókarmantyúval

bebetonozáshoz és sima kábelvédőcsövek csatlakoztatásához

## HSI90 KCH K40 50x4,6/250

Cikksz.: 2210000010



- **Nyomásbiztosan tömített betonhoz a felvitt 3-as tömítőpántnak köszönhetően**

- **már 120 mm-es falvastagságtól kapható**
- **Minőségi tanúsítvány: tömítettség gyárilag. Ellenőrzési lehetőség a zárófedél véletlenül vagy illetéktelenül történő felnyitása esetén.**

Rendszertömítések kábelhez (belső) történő egyoldalas csatlakoztatásához és kábelvédőcsövek (külső) csatlakoztatásához.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- egyoldalas csatlakozási lehetőség rendszertömítéshez, valamint beépített csatlakozókarmantyú sima kábelvédőcsövek csatlakoztatásához
- nincs szükség további csőcsatlakozó elemekre
- a nyomásbiztosan tömített zárófedélnek köszönhetően sikeres ürescső-csatlakoztatást követően is teljesen gáz- és vízzáró

### Szállítási terjedelem:

- nyomásbiztosan tömített zárófedél



## Méreték:

- Keret mérete: 145 x 145 mm (tömítőcsomagonként)
- Tengelytávolság: 135 mm

## Tulajdonságok:

- javasoljuk a HSI AH40 távtartó használatát, HSI150 KCH163 esetén ez használandó

## Alkalmazási terület:

- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

## Nyersanyag:

- Tömítőcsomag: ABS EPDM 3-as tömítőpánttal
- Összekötőcső: PVC
- Zárófedél: ABS EPDM tömítéssel
- Csőfedél: PE, ill. karmantyúdugó: PVC

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 0,5 bar nyomásig
- radonzáró

# TULAJDONSÁGOK

Cső Ø (mm):	50
Falvastagság (mm):	250