

Földelési fixpont

hegesztési- vagy kapocs-csatlakozáshoz

HEA S M16

Cikksz.: 1700080020, GTIN: 4052487044691



- szabadalmaztatott elmozdulás elleni rögzítés az érintkezőlemez speciális körvonalának köszönhetően

Rácsavarozott acélrudas földelési csatlakozóhoz, zsaluzatba történő tömör beépítéshez. A vezetőmagban lévő meneten keresztül földelési csatlakozó alakítható ki. A HEA-S elsősorban öntésre kész bentonban használható.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- vízzáró M12 csavarmenet-csatlakozó (zsákfurat)
- korrózióálló

Szállítási terjedelem:

- hőálló védőfólia

Méretek:

- Vezetőmag: kerek, Ø 25 mm
- Érintkezőlemez: Ø 72 mm
- Legkisebb falvastagság: 200 mm

Alkalmazási terület:

- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- Vezetőmag és érintkezőlemezek: V4A (AISI 316L) nemesacél
- Hegesztési csatlakozás: St 37

Tesztek/szabványok:

- rövidzárlatra bevizsgált a VDE 0101 szerint
- EN 50522

TULAJDONSÁGOK

Legkisebb falvastagság (mm):	200
Menetes csatlakozás:	M16