

Standard szorítógyűrűs tömítés

szuperszegmens-gyűrűtechnikával és műanyag nyomólemezekkel

HRK150 SSG 1x70-112 b40 PAGF/A4/EPDM55

Cikksz.: 3030300047, GTIN: 4052487223638



- a beépített szegmens-gyűrűtechnológiának köszönhetően a tömítés a helyszínen fokozatmentesen tetszés szerint a vezeték átmérőjéhez igazítható

- Nyomólemezek formazáró csatlakozásai

Vízvezetékek, vagy magfuratokban vagy védőcsövekben lévő áramkábelek és kommunikációs vezeték tömítéséhez. Osztott kivitel újonnan telepítendő vagy már telepített kábelek tömítéséhez.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- raktárból szállítható

Szállítási terjedelem:

- Vakdugók
- Kés
- Kenőanyagstift

Méretek:

- Tömítőszélesség: 40 mm



Tulajdonságok:

- FHRK-tanúsítvánnyal

Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- Nyomólemezek: üvegszállal megerősített poliamid
- Gumi: EPDM
- Csavarok és anyák: V4A (AISI 316L) rozsdamentes nemesacél

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró
- radonzáró

TULAJDONSÁGOK

Védőcső/magfurat belső Ø (mm):	150
Átmenetek:	1
Haszoncső külső (mm):	70-112
Csomagolási egység:	8

KÉPEK

