

# Standard szorítógyűrűs tömítés

Tömítőszélesség: 40 mm

## HSD400 G 1x324 b40 A2/EPDM55

Cikksz.: 1650040320, GTIN: 4052487123266



- **A beépített ellenőrzőnyílásnak köszönhetően a szerelés láthatóan és érezhetően biztonságos**

Újonnan telepítendő vagy már telepített, magfuratokban vagy védőcsövekben lévő csövek tömítéséhez. Valamennyi szokványos csőmérethez kapható.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- max. 200 mm Ø-ig utólagos beépítéshez a helyszínen felosztható
- 250 mm Ø felett szabványszerűen osztott
- az igényeknek megfelelő alkalmazási területhez illeszkedően a legkülönbébb anyagkombinációkban kapható
- raktárból szállítható

### Méretek:

- Tömítőszélesség: 40 mm



## Tulajdonságok:

- FHRK-tanúsítvánnyal
- U-profil: maximálisan stabil nyomószegmensek

## Alkalmazási terület:

- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

## Nyersanyag:

- Nyomólemezek, csavarok és anyák: 2A (AISI 304L) vagy V4A (AISI 316L) rozsdamentes nemesacél
- Gumi: EPDM, NBR vagy KTW-engedéllyel

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró
- radonzáró

# TULAJDONSÁGOK

Védőcső, belső Ø (mm):

400

a következő átmérőjű haszonvezetékhez használható Ø  
(mm):

324-328

## KÉPEK

