

# Egyedi szorítógyűrűs tömítés

## mikrocsovekhez és üres csövekhez

### HRD150 24x10 b60 A2/EPDM55

Cikksz.: 2703270012, GTIN: 4052487185318

Zárt kivitelű egyedi szorítógyűrűs tömítés mikrocsovek vagy üres csövek tömítéséhez.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- adaptergyűrűvel kombinálva a HSI150 tömítőbetétben való alkalmazásra
- nagy elhelyezési sűrűség
- külön rendelhető vakdugóval nem kiosztott nyílásokhoz

### Szállítási terjedelem:

- Kenőanyagstift

### Méretek:

- Tömítőszélesség: 60 mm
- Nyomólemezek: 5 mm
- magfuratokhoz/védőcsövekhez a következő Ø-vel: 150 mm



## Tulajdonságok:

- FHRK-tanúsítvánnyal

## Alkalmazási terület:

- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

## Nyersanyag:

- Nyomólemezek, csavarok, anyák és alátétek: V2A (AISI 304L), opcionálisan V4A (AISI 316L) rozsdamentes nemesacél
- Gumi: EPDM

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 2,5 bar nyomásig
- radonzáró

# TULAJDONSÁGOK

Átmenetek:	24
Haszoncső külső (mm):	10

## KÉPEK

